

**PROTOSCOLOS DE PROCEDIMIENTOS  
DE BIOSEGURIDAD  
PARA LA CONFECCIÓN DE INSUMOS  
EN LA CONTINGENCIA DEL COVID-19**

# COVID-19

## MATERIAL A UTILIZAR PARA LA CONFECCIÓN DE MASCARILLAS / TAPABOCAS

SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (PY)

Material de polipropileno 100 % CON GRAMAJE IGUAL O SUPERIOR A 50 +/- 6 g/m2 con las siguientes características:

TIPO DE TNT	CANTIDAD DE CAPAS DE PP
SMS**	3 CAPAS
<del>SMMS***</del>	<del>4 CAPAS</del>
SSMMS****	5 CAPAS

\*\*SMS: SPUNBOND + MELTBLOWN + SPUNBOND

\*\*\*SMMS: SPUNBOND + MELTBLOWN + MELTBLOWN + SPUNBOND

\*\*\*\*SSMMS: SPUNBOND + SPUNBOND + MELTBLOWN + MELTBLOWN + SPUNBOND

**NO SE DEBE UTILIZAR TELA DE ALGODÓN  
EN NINGÚN CASO**

## INDICACIONES PARA LA LOCACIÓN

### Área para el ingreso



**Establecer en la entrada (lo más cerca posible) un área para el ingreso al local de confección, en donde NO PUEDE FALTAR un espacio para retirarse las ropas y calzados de la calle y ponerse una ropa y calzados que estén destinados EXCLUSIVAMENTE para el ingreso al local de confección. Esto se hará en cada ocasión que se necesite (al ingreso, al regresar del sanitario, al regresar después de comer, etc.)**



**Separar los espacios destinados a la ropa de calle y la ropa para el local de confección.**



**Tener un sistema que permita el lavado de manos constante con agua y jabón y la respectiva antisepsia de las mismas con gel de Alcohol 70%.**



**El sistema de provisión de agua y jabón debe permitir lavarse las manos y cara.**

### Área de confección



**El área de confección debe estar estrictamente limpia y desinfectada con soluciones de hipoclorito de sodio (0,1% o 0,5%) o alcohol líquido al 70%.**



**Las máquinas y elementos que se usarán para la confección se debe desinfectar antes y después con Alcohol Líquido al 70% , MENOS EN LAS TELAS o GÉNEROS PARA NO ALTERAR LA PROPIEDAD DE BARRERA DE LAS MISMAS.**



**Si se dispondrán de máquinas para dispensar agua al personal: todo el insumo que lo contenga: limpio y desinfectado con las soluciones citadas: hipoclorito de sodio (0,1% o 0,5%) o alcohol líquido al 70%.**



**En el área de confección no debe existir NINGUNA PERSONA O ELEMENTO QUE NO SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO: eliminar aquellos que retengan polvo o suciedad.**



**Mantener la distancia de 2 (dos) metros entre una máquina de confección y otra.**

## INDICACIONES PARA EL PERSONAL QUE CONFECCIONARÁ



**En el área de ingreso debe colocarse con la cara lavada (AGUA Y JABÓN), tener las manos limpiasy desinfectadas. Portar el Equipo de Protección Individual (EPI): tapabocas, gorrito, lente de protección, ropa desinfectada o esterilizada, calzado. Al terminar, repetir desinfección de manos con gel de alcohol 70%.**



**Evitar ingresar con celulares.**



**Ajustar correctamente el tapabocas al colocarse, una sola vez y no tocarlo más hasta su recambio.**



**El tapabocas si es común deberá cambiarse cada 1 (una) hora: SIEMPRE CON LAS MANOS LIMPIAS Y DISPUESTOS EN UN CONTENEDOR EXCLUSIVO PARA ELLOS EN LA BOLSA CORRESPONDIENTE.**



**El tapabocas se retira desde las gomas que van en las orejas.**



**Evitar tocarse la cara durante el trabajo.**



**Repetir la higiene de las manos tanto como sea posible.**



**Desinfectar con alcohol líquido 70% los materiales a utilizar.**



**Remitir los materiales a ser donados en paquetes o envases previamente limpios y desinfectados.**

## SUGERENCIAS




**Disponer de un personal que vele por el cumplimiento de cada paso.**




**Disponer de un personal para desinfectar constantemente las máquinas y materiales.**



**Disponer los elementos de limpieza en envases que permitan dispensar en aerosoles las soluciones limpiadoras y desinfectantes.**



**Para higiene mental: colocar música agradable, funcional y alejarlos de las noticias.**



**Disponibilizar la señalética para establecer las áreas.**